



ООО «Бюро 237»

ИНН 7807267630, КПП 780701001, ОГРН 1237800108050

198412, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Город Ломоносов, ул Первомайская, дом 2/71, литера А, помещение 2-Н, ПОМЕЩЕНИЕ 18

р/с 40702810932410014401 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" г. Санкт-Петербург

E-mail: [lepilo@mail.ru](mailto:lepilo@mail.ru), Телефон/месседжеры +7(926)800-00-55

## Смывка РБП. Композиция для удаления резино-битумных пятен

**Краткое описание:** Смывка РБП применяется для удаления как случайных следов, так и покрытий, выполненных из гидроизоляционных материалов линейки «Жидкая резина» любых производителей.

**Смывку РБП** используют для удаления пятен и гидроизоляционных резинобитумных покрытий.

**Свойства и характеристики:** Смывка РБП удаляет с обрабатываемых поверхностей большую часть резинобитумного покрытия, за исключением части покрытия, сополимеризовавшегося с пористым материалом, например, деревом. Также возможно применение для удаления некоторых видов порошковых покрытий. Смывка РБП удобна в применении, она представляет собой прозрачную желтоватую жидкость с высокими проникающими свойствами), легко проникает в неровности и хорошо смачивает обрабатываемую поверхность, но требует механического удаления покрытия с защищаемой поверхности. Смывка РБП не оказывает корродирующего действия на обрабатываемый металл.

**Рекомендации по применению:** Смывка РБП используется для удаления резинобитумных покрытий. Выпускается готовой к применению. На рабочую поверхность смывку наносят равномерно нетолстым слоем кистью или разбрызгивают пульверизатором. После разрыхления резинобитумного покрытия, его верхний слой удаляют жёсткой щеткой, шпателем. Повторная обработка смывкой производится 3-6 раз, в зависимости от толщины покрытия и наличия армирующих элементов. Пятна удаляют тканью, смоченной смывкой.

**Расход:** Смывка РБП расходуется в объёме 2-2,5 л/м<sup>2</sup>, в зависимости от толщины и давности нанесения резинобитумного покрытия, а также конфигурации обрабатываемой поверхности.

**Меры предосторожности:** Вещество относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные). **Огнеопасно!** При применении смывки РБП должны соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, в резиновых перчатках, защитных очках с использованием средств защиты органов дыхания. Работы вблизи открытого или тлеющего огня, а также при опасности возникновения искр запрещены! Внутрь не принимать! Проникает через кожу, обладает кумулятивным и сенсibilизирующим действием. При попадании на кожу обильно смыть водой с мылом, при попадании на слизистые обильно промыть водой, обратиться к врачу.

**Условия хранения:** В плотно закрытой таре при температуре не выше 40°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Беречь от детей!

**ВНИМАНИЕ!** Не смотря на удаление резино-битумной смеси на очищаемой поверхности могут оставаться желтоватые пятна и разводы, вызванные прокрашиванием подлежащих слоёв, удалить которые смывкой невозможно. Некоторые материалы могут быть повреждены взаимодействием со смывкой, поэтому перед началом работ необходимо провести тест в малозаметном месте.