



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС»
115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, переулок
Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU 2001.04ИБФ1.ОСП28



№ 0071591

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
ООО «ПРОГРЕСС»

Г.В. Величкин

«07» августа 2024 г.

Экспертное заключение

№ 17877/16

от 07.08.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Эмульсии гидроизоляционные битумно-латексные напыляемые.
Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные (мастики).
Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные армированные
(адгезионные аппликационные шпонки).
Мастики ремонтные и гидроизолирующие клеи.
Праймеры битумные однокомпонентные.

Торговая марка «Ликвид Раббер Протекшн»

1. Перечень объектов экспертизы:

1 Эмульсии гидроизоляционные битумно-латексные напыляемые

- 1.1 КМ В250
- 1.2 STR В250
- 1.3 ФМ В200
- 1.4 STB В200
- 1.5 MM В300
- 1.6 STM В300

2 Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные (мастики)

- 2.1 ГСВР С200
- 2.2 ГСВР С250
- 2.3 РТМ S200

3 Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные армированные (адгезионные аппликационные шпонки)

3.1 ААШ С300

3.2 ААШ С300

3.3 ААШ С400

3.4 ААШ С400

4 Мастики ремонтные и гидроизолирующие клеи

4.1 КПК С250

4.2 GCQ S250

4.3 СРТА С200

4.4 RAF S200

5 Праймеры битумные однокомпонентные

5.1 БПМ 100

5.2 БПР 120

5.3 БПВП 150

№ 0071592

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

ТУ 19.20.42-001-19804824-2024

3. Заявитель: ООО «Ликвид Раббер Протекшн Северо-Запад»

Адрес: Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 корп. 4-Л,
литера Д пом. 1-Н, ком. 9,

ИНН 7804608144, ОГРН 1177847332376,

телефон: 8 926 800 00 55, e-mail: lepilo@mail.ru.

Производитель: ООО «Ликвид Раббер Протекшн Северо-Запад»

Адрес: Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 корп. 4-Л,
литера Д пом. 1-Н, ком. 9,

ИНН 7804608144, ОГРН 1177847332376,

4. Основание для проведения экспертизы Заявление Заявка № 1152-2 от 26
Июня 2024 г.

5. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний №1152-ПРО/24 от 07.08.2024 выданный
Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный
№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции;
- Нормативно-техническая, проектная документация;
- Учредительные документы.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II,

раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Глава II, раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»).

7. В ходе экспертизы установлено: Эмульсии гидроизоляционные битумно-латексные напыляемые. Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные (мастики). Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные армированные (адгезионные аппликационные шпонки). Мастики ремонтные и гидроизолирующие клеи.

Область применения: предназначены для использования в качестве гидроизоляции бетонных конструкций, фундаментов, кровель и резервуаров питьевой воды, для водоизоляции и антикоррозийной защиты металла, для водоизоляции прудов, декоративных бассейнов, фонтанов, сточных канав и водосливов, парковок, декоративных клумб, для водоизоляции трубопроводов в бетоне и кирпичной кладке, дереве или металле, где так же происходит контакт с водой.

Выпускается по: ТУ 19.20.42-001-19804824-2024

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- Протокол №1152-ПРО/24 от 07.08.2024 выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17.

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным

материалам и мебели», Глава II, раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний №1152-ПРО/24 от 07.08.2024

№ 0071594

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
Уровень миграции вредных веществ в водную среду				
формальдегид	мг/л	не более 0,05	ГОСТ Р 55227-2012	менее 0,001
спирт метиловый	мг/л	не более 3,0	МР 01.024-07	менее 0,1
спирт бутиловый	мг/л	не более 0,1	МУК 4.1.646	менее 0,01
спирт изобутиловый	мг/л	не более 0,15	МР 01.024-07	менее 0,01
ацетальдегид	мг/л	не более 0,2	МР 01.024-07	менее 0,01
этилацетат	мг/л	не более 0,2	МУК 4.1.3170-14	менее 0,01
ацетон	мг/л	не более 2,2	МР 01.024-07	менее 0,1
стирол	мг/л	не более 0,02	МР 01.024-07	менее 0,001
акрилонитрил	мг/л	не более 2,0	МР 01.024-07	менее 0,1
метилметакрилат	мг/л	не более 0,01	МУК 4.1.656-96	менее 0,001
железо	мг/л	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,01
марганец	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014	менее 0,01
хром (Cr ⁶⁺)	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012	менее 0,001
хром (Cr ³⁺)	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 31956-2012	менее 0,01
никель	мг/л	не более 0,1	РД 52.24.494-95	менее 0,01
медь	мг/л	не более 1,0	ГОСТ 4388-72	менее 0,1
кремний	мг/л	не более 10,0	РД 52.24.432-2005	менее 0,1
кадмий	мг/л	не более 0,001	МУ 31-03/04	менее 0,0001
свинец	мг/л	не более 0,03	МУ 31-03/04	менее 0,001
цинк	мг/л	не более 5,0	МУ 31-03/04	менее 0,1
алюминий	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 18165-2014	менее 0,01
ртуть	мг/л	не более 0,005	ГОСТ 31950-2012	менее 0,0001
Гигиенические показатели водной вытяжки				
запах	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
цветность	градус	не более 20	ГОСТ Р 57164-2016	2
мутность	ед. мутности по формазину	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016	0

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
наличие осадка	-	отсутствие	визуально	отсутствие
пенообразование	-	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	визуально	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм
водородный показатель (рН)	-	6-9	ГОСТ ISO 3071-2011	7
величина перманганатной окисляемости	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 23268.12-78	менее 0,1
КМАФАнМ	КОЕ/см ³	не более 100	ГОСТ 10444.15-94	менее 1
БГКП (колиформы)	см ³	не допускаются в 100	ГОСТ 24849-81	менее 1
БГКП (колиформы) фекальные	см ³	не допускаются в 100	ГОСТ 24849-81	менее 1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	см ³	не допускаются в 100	ГОСТ Р 54755-2011	менее 1
Миграция химических веществ в воздушную среду при температуре 40 ° С, экспозиция – 24 часа, мг/м ³				
Дибутилфталат	мг/м ³	не более 0,1	ГОСТ 8728-88	отсутствует
Диоктилфталат	мг/м ³	не более 0,02	ГОСТ 8728-88	отсутствует
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	ГОСТ 1625-2016	отсутствует
Хлористый водород	мг/м ³	не более 0,1	ГОСТ 12.1.014	отсутствует

Таблица №2

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Радиологические показатели					
1	Активность 40K	Бк/кг	-	396±47	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	27±16	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	23±14	
4	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40K)	Бк/кг	Не более 370	99±53	ГОСТ 30108-94


Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Заключение: Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, продукция: Эмульсии гидроизоляционные битумно-латексные напыляемые. Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные (мастики). Эмульсии гидроизоляционные однокомпонентные армированные (адгезионные аппликационные шпонки). Мастики ремонтные и гидроизолирующие клеи.

Праймеры битумные однокомпонентные. **соответствуют:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Глава II, раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»).

№ 0071596

Эксперт

 Микушев Р.К.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ПРОГРЕСС».